

- de disciplina urbanística.
- 14.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.
- 15.- Relacions entre ens territorials. Autonomia municipal i tutela.
- 16.- La funció pública local i la seva organització. Dret i deures del funcionari públic local. Dret de sindicació. Seguretat social.
- 17.- Intervenció administrativa local en l’activitat privada. Procediment de concessió de llicències. Normativa autonòmica. Llei 8/95 d’activitats classificades.
- 18.- Procediment administratiu local. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
- 19.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
- 20.- Els pressupostos locals.
- 21.- Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals.
- 22.- Règim jurídic de les despeses públiques locals.”

Sant Josep de sa Talaia, 30 de maig de 2002.
L’ALCALDE, Sgt.Josep Serra Escandell.

— o —

Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu

Núm. 11982

Habiendo resultado desconocido los titulares de vehículo que a continuación se relacionan:

245	Renault 4	PM-2598-O
246	Seat	IB-2752-BF
247	Nissan	B-9287-FV
248	Seat 600	PM-158452
249	Ford Fiesta	CO-0123-U
250	Mercedes	PM-8926-CP
251	Volkswagen	IB-5492-CS
252	Seat	IB-9241-AS

Por medio del presente edicto se les notifica que dichos vehículos han sido o serán retirados por la policía localizar considerarlos abandonados, al amparo del apartado(a) del nº 1 del Art. 71 de la Ley de Tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en concordancia como el previsto en Art. Segundo de la Ley 11/1995 de 21 de Abril modificadora de la Ley 7/1.985 reguladora de las bases de régimen local.

Dado un plazo de quince días desde la presente resolución en el BOCAIB para que el titular del vehículo retire el mismo de la vía pública o del deposito municipal, y en caso de no hacerlo se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano al amparo del párrafo 2º del apartado (a) del Art. Segundo de la ley 11/1.999 de 21 de Abril y en concordancia con el Art. 3 de la Ley 10/1.998 de 21 de Abril de residuos.

Sta. Eulalia del Río, a 6 de Junio de 2002.
El Alcalde, (ilegible).

— o —

Ajuntament de Formentera

Núm. 11693

El Ple de l’Ajuntament, en Sessió de 21-01-2002, va a provar la següent:

Ordenança Municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions

Capítol I: Normes generals

Article 1. Objectiu

La present Ordenança té com a finalitat establir un marc legal per regular l’actuació municipal per a la protecció de les persones en el terme municipal de Formentera contra agressions produïdes per les manifestacions més representatives de l’energia acústica: els sorolls i les vibracions.

Article 2. Àmbit funcional d’aplicació

Queden sotmeses a les prescripcions d’aquesta Ordenança totes les instal·lacions, aparells, construccions, obres, i en general tots els elements, activitats, actes i comportaments que produeixin sorolls i vibracions que puguin ocasionar molèsties al veïnat o que modifiquin l’estat natural de l’ambient circumdant sigui quin sigui el seu titular, promotor o responsable i lloc públic o privat, obert o tancat en què estiguin situats.

Article 3

Les normes de la present Ordenança són d’obligat i directe compliment, sense necessitat d’un previ acte de requeriment o de subjecció individual, i independentment que aquestes, total o parcialment, s’hagin considerat o es considerin en les llicències o autoritzacions administratives atorgades per aquest Ajuntament.

Article 4. Intervenció Municipal

4.1.- Competències

És potestat municipal exercir el control i exigir el compliment de la present ordenança, sense necessitat d’un previ acte de requeriment o de subjecció individual, i independentment que aquestes, total o parcialment, s’hagin considerat o es consideri en les llicències o autoritzacions administratives atorgades per aquest Ajuntament.

Les competències municipals recollides en aquesta Ordenança podran ser exercides per l’Alcalde President, Regidor de l’àrea o qualsevol altre Òrgan municipal que pugui crear-se per al compliment dels objectius proposats. Aquests podran exigir d’ofici o a instància en el marc de les seves competències l’adopció de mesures preventives, correctores o reparadores necessàries, ordenar totes les inspeccions que s’estimin convenients i en cas d’incompliment, s’aplicaran les sancions tal i com s’estableix en aquesta Ordenança o altres normes específiques d’aplicació.

4.2.- Actuacions Municipals

Les actuacions derivades d’aquesta Ordenança s’ajustaran a les disposicions sobre procediment i règim jurídic aplicable a l’Administració Local.

Les autoritats municipals i els seus agents així com els inspectors i personal tècnic designat oficialment per l’Ajuntament tindran la consideració d’agents de l’autoritat, i podran realitzar, d’ofici o a instància de veïns afectats per sorolls, associacions de veïns o qualsevol altre interessat, inspeccions dins les instal·lacions, locals o recintes totes les vegades que siguin necessàries i els seus propietaris, titulars, responsables o usuaris estaran obligats a permetre el seu accés, sempre que l’activitat d’inspecció tingui per objecte el compliment de les prescripcions de la present Ordenança.

4.3.- Inspecció

A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, els propietaris, posseïdors o responsables de les fonts emissores de soroll, facilitaran als serveis d’inspecció municipals l’accés a les seves instal·lacions o focus generadors de soroll; els titulars, encarregats o persones responsables en aquell moment disposaran el seu funcionament a diferents velocitats, càrregues o nivells de so que els serveis inspectors indiquin, i hi hauran d’estar presents. De les actuacions dutes a terme, s’estendrà acta acreditativa de la inspecció realitzada.

L’obstrucció de la tasca inspectora podrà portar paral·lelament la revocació de la llicència o autorització de l’activitat (obertura i funcionament), sense perjudicar les responsabilitats administratives i/o penals en què pogués incórrer.

Les inspeccions inicials de comprovació de les mesures correctores, aparells i precintes, previs a la posada en funcionament de l’activitat i aquelles que es realitzin per a la modificació de les condicions de funcionament, impliquen l’abonament de les corresponents taxes. Les successives inspeccions, ocasionades com a mesura de control municipal, no generaran taxes, exceptuant quan es detectin manipulacions o anomalies.

Les sol·licituds del titular de l’activitat, als efectes de comprovar el mal funcionament dels dispositius limitadors o controladors registradors de so, impliquen l’abonament de taxes en aquells supòsits en què la sol·licitud hagués resultat sense fonament.

El titular denunciari podrà sol·licitar una segona revisió dins el termini màxim de quaranta-vuit hores a partir del primer mesurament, que haurà de fer-se en el mateix terme de temps i en idèntiques condicions a aquelles que es van tenir en compte en la primera, amb l’abonament de les taxes corresponents si la ressenyada sol·licitud de revisió resulta sense fonament.

Els particulars que denunciïn de forma reiterada molèsties originades per qualsevol mena de soroll i que resultin sense cap fonament un cop fetes les comprovacions i inspeccions pertinents, hauran d’abonar les taxes que es generin.

4.4.- Denúncia

Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant l’Ajuntament aquelles activitats que contravinguin les prescripcions d’aquesta Ordenança, adquirint respecte a l’expedient iniciat la condició d’interessat. De les denúncies se n’haurà de deixar constància escrita.

Article 5. Definicions en l’àmbit de la present ordenança

Als efectes d’aquesta Ordenança s’establiran les següents classificacions i definicions de soroll:

5.1. Classificació del soroll en funció de les característiques ambientals en què es desenvolupa. D’aquesta manera s’obtenen els següents nivells que representen una diversitat amb característiques comunes i que es defineixen en els punts següents:

5.1.1.-El nivell de pressió acústica, símbol (L_p), unitat decibel (dB), que es defineix per l'expressió següent: $L_p = 20 \log P/P_o$

Això és:

P : valor eficaç de la pressió acústica produïda per la font sonora ponderat conforme a la corba de referència normalitzada (A).

P_o : pressió acústica de referència, de valor $P_o = 2 \times 10^{-5}$ PA.

5.1.2.-So: és la sensació auditiva produïda per una ona acústica. Qualsevol so complex pot considerar-se com resultat de l'addició de diversos sons produïts per ones sinusoidals simultànies.

5.1.3.-Soroll: és una barreja complexa de sons amb freqüències fonamentals diferents. Als efectes d'aquesta Ordenança es considera soroll qualsevol so que interfereix en alguna activitat humana.

5.1.4.-Nivell d'emissió: als efectes d'aquesta Ordenança s'entén per nivell d'emissió el nivell de pressió acústica originada per una font sonora.

a) Nivell d'emissió intern (NEI): és el nivell de pressió acústica existent en un determinat local on hi funcionen una o més fonts sonores.

b) Nivell d'emissió extern (NEE): és el nivell de pressió acústica originat per una o més fonts sonores que funcionen en l'espai lliure exterior.

5.1.5.-Nivell de recepció: és el nivell de pressió acústica existent en un determinat lloc originat per una font sonora que funciona en un emplaçament diferent.

a) Nivell de recepció intern (NRI): és el nivell de recepció mesurat a l'interior d'un local. Al seu torn es distingeixen dues situacions que són:

a.1) Nivell de recepció intern amb origen intern (NRII): és aquell nivell de recepció intern originat per una font sonora que funciona en un altre recinte situat en el propi edifici o en un edifici confrontant.

a.2) Nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE): és aquell nivell de recepció intern originat per un cabal sonor que procedeix de l'espai lliure exterior.

b) Nivell de recepció extern (NRE): és el nivell de recepció mesurat en un determinat punt situat en l'espai lliure exterior.

5.2. Classificació del soroll tenint en compte la seva valoració d'aquest en funció del temps.

5.2.1. Soroll continu: és aquell que es manifesta ininterrompudament durant més de tres minuts. Al seu torn, dins aquest tipus de sorolls es diferencien tres situacions:

- Soroll continu-uniforme: És aquell soroll continu el nivell de pressió acústica del qual (L_p) utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, es manté constant o bé els límits en què difereixen en menys de 3 dB (A).

- Soroll continu-variable: És aquell soroll el nivell de pressió acústica del qual (L_p) utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, es troba entre els límits que difereixen entre 3 i 6 dB(A).

- Soroll continu-fluctuant: És aquell soroll continu el nivell de pressió acústica del qual (L_p) utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, es troba entre uns límits que difereixen en més de 6 dB(A).

5.2.2. Soroll esporàdic: és aquell que es manifesta ininterrompudament durant un període de temps igual o menor de tres minuts. Al seu torn dins aquest temps de soroll es diferencien les dues situacions següents:

- Soroll esporadicointermittent: és el soroll esporàdic que es repeteix amb major o menor exactitud, amb una periodicitat que és possible determinar la freqüència.

- Soroll esporadicoaleatori: és el soroll esporàdic que es produeix de forma totalment imprevisible, per la qual cosa per a una correcta valoració és necessari una anàlisi estadística de la variació temporal del nivell sonor durant un temps prou significatiu.

5.3. Classificació del soroll tenint en compte la relació establerta entre la font sonora o vibrant causant de la molèstia i el propietari o manipulador de la dita font. D'aquesta manera, es consideren dos tipus de soroll que presenten característiques comunes i que es defineixen a continuació:

- Soroll objectiu: és el soroll produït per una font sonora o vibrant que funciona de forma automàtica, autònoma o aleatòria, sense que intervingui cap persona que pot variar les condicions de funcionament de la font.

- Soroll subjectiu: és aquell soroll produït per una font sonora o vibrant les condicions de funcionament de la qual queden supeditades a la voluntat del manipulador o titular de la dita font.

5.4. Soroll de fons: és el soroll existent en un determinat medi ambient, interior o exterior, en absència del soroll o font sonora objecte de control o de qualsevol altra font sonora clarament identificable.

El mesurament del soroll de fons es podrà realitzar a la zona més pròxima, s'ha d'evitar que tinguin influència els locals o establiments de la zona que no siguin objecte de control i menyspreant els nivells de soroll extraordinari o anormal de trànsit rodant.

Article 6.

Per al mesurament del soroll s'utilitzaran sonòmetres o equips de mesura que compleixin els requisits establerts per la norma UNEIX 20464/90 o la CEI 651, tipus 1 i tipus 2. Els sonòmetres integradors hauran de complir la norma CEI 804. En el cas que aquestes normes es modifiquin, s'ampliïn, es complementin o se substitueixin, s'ajustarà a les vigents.

Article 7.

La determinació del nivell de soroll es realitzarà i expressarà en decibels corregits conforme a la xarxa de ponderació normalitzada mitjançant la corba de referència tipus (A).

La posada en estació del sonòmetre o equip de mesura es realitzarà de conformitat amb els requisits establerts en l'Annex I d'aquesta Ordenança en funció de les característiques ambientals en què es desenvolupa el soroll objecte del mesurament.

La característica introduïda en el sonòmetre o equip de mesura (lent, ràpid, etc.) serà l'establerta en l'Annex II d'aquesta Ordenança, en funció de la variació del soroll respecte al mateix temps.

El mesurament dels sorolls es durà a terme en el punt del lloc objecte de mesurament en què un valor sigui més alt, i si fos necessari, en el moment i situació en què les molèsties són més accentuades.

Per evitar l'efecte pantalla, l'operador se situarà en el pla normal a l'eix del micròfon i de forma allunyada d'aquest per tal que sigui compatible amb la lectura de l'escala sense error.

Capítol II: Vibracions

Article 8.

1. En matèria de vibracions s'estarà a allò que s'ha disposat amb caràcter general en la normativa d'àmbit estatal que s'apliqui i en la vigent normativa de la C.A.I.B.

No es permet cap vibració que sigui detectable, sense instruments de mesura, a l'interior dels habitatges.

Per corregir la seva transmissió haurà de tenir-se en compte el que disposa l'art. 11 del Decret 20/1987 per a protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de sorolls i vibracions de la C.A.I.B.

Capítol III: Horaris

A) Article 9

9.1 Als efectes d'aquesta Ordenança es considerarà el dia dividit en dos períodes denominats diürn i nocturn.

- Horari diürn: és el que ocupa l'espai de temps comprès entre les 8 i les 22 hores.

- Horari nocturn: és l'espai de temps comprès entre les 22 i les 8 hores del dia següent.

Els sorolls i vibracions emesos o transmesos tindran la consideració de diürns o nocturns segons es produeixin en un o altre període de temps.

Capítol IV: Normes generals de convivència

B) Article 10

1.- La producció de sorolls a la via pública, a les zones de pública convivència (places, parcs, platges, etc.) i en els espais privats, tant si són tancats com oberts, haurà de ser mantinguda dins els límits que exigeix aquesta Ordenança.

2.- La prescripció establerta en el paràgraf anterior es refereix a sorolls produïts a qualsevol hora per:

2.1. El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones

2.2. Els sons produïts pels diversos animals domèstics.

2.3. Els aparells o instruments musicals.

2.4. Els electrodomèstics.

2.5. Els aparells d'aire condicionat.

2.6. Qualsevol altres aparells o artefactes susceptibles de produir sorolls superiors als límits establerts en aquesta Ordenança.

Article 11

En relació amb els sorolls a què es refereix l'article 10.2.1, quan aquests superin els nivells permesos, queda prohibit:

a) Cantar, cridar, vociferar.

b) Realitzar en horari nocturn trasllat de mobles, reparacions domèstiques, bricolatge, així com qualsevol altres activitats que generin sorolls.

c) Els jocs recreatius, com billars, futbolins i la resta de màquines.

d) Disparar armes de foc, aire comprimit o elements de pirotècnica i altres activitats que produeixin soroll o alarma al veïnat sense haver obtingut prèviament autorització de l'Alcaldia.

Article 12

En relació amb els sorolls a què es refereix l'article 10.2.2 s'estableix l'obligatorietat, per part dels propietaris d'animals domèstics, d'adoptar les precaucions necessàries a fi que els sorolls produïts per aquests no ocasionin molèsties al veïnat.

C) Article 13

En relació amb els sorolls a què es refereix l'article 10.2.3 es tindrà en compte que la televisió, ràdio i altres aparells musicals hauran d'ajustar el seu volum de forma que no sobrepassin els nivells establerts en aquesta ordenança. Així mateix l'ús dels diversos instruments musicals es realitzarà adoptant les necessàries precaucions, tant a la seva instal·lació com en la seva ocupació o al local on s'utilitzin, de manera que els nivells de soroll produïts no superin els límits establerts en aquesta ordenança.

D) Article 14

Amb caràcter general es prohibeix l'ocupació de tot dispositiu sonor amb fins de propaganda, reclam, avís o distinció.

Aquesta prohibició no regirà en els casos d'alarma, emergència o especial significació ciutadana.

E) Article 15

En els treballs realitzats tant a la via pública com en l'edificació no s'autoritzarà l'ocupació de maquinària el nivell d'emissió extern de la qual (NEE) sigui superior a 90 dBA mesurat en la forma expressada en l'annex d'aquesta Ordenança.

Si, excepcionalment, per raons de necessitat tècnica fos imprescindible la utilització de maquinària de poder d'emissió superior als 90 dBA l'Alcaldia limitarà el nombre d'hores de treball de l'esmentada maquinària en funció del seu nivell acústic i de les característiques acústiques de l'entorn ambiental en què estigui situada.

Els compressors dels martells pneumàtics i els equips d'injecció de formigó estaran insonoritzats, excepte autorització expressa de l'Alcaldia.

F) Article 16

Els treballs tant a la via pública com en l'edificació no podran realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent si produeixen nivells sonors superiors als establerts amb caràcter general en aquesta ordenança.

S'exceptuen les zones de les NN.SS. en les quals l'ús global característic o predominant sigui l'industrial i/o serveis.

També s'exceptuen de la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no puguin realitzar-se durant el dia. Aquest treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Alcaldia, que determinarà els límits sonors que han de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Per evitar sorolls es tindrà en compte el que estableix l'article 29 de les ordenances municipals de policia i bon govern publicat en el BOCAIB núm. 38 de 27/03/1993 segons el qual:

No es podran iniciar obres de construcció en nuclis urbans o zones turístiques des de l'1 de maig fins a l'1 d'octubre i hauran de paralitzar-se en la primera data les iniciades anteriorment com a mesura per preservar la qualitat turística i ometre molèsties i sorolls per a aquelles persones que descansen en vacances.

En cas de necessitat peremptòria podran realitzar-se aquelles obres urgents que no admetin dilació, posant-les, simplement, en coneixement de l'Alcaldia.

Article 17

La càrrega i descàrrega, així com el transport de materials en camions i qualsevol altra classe de vehicles, haurà de realitzar-se de manera que el soroll produït no superi els nivells permesos en aquesta Ordenança excepte autorització de l'Alcaldia, que podrà concedir quan concorrin circumstàncies especials o necessitats de tipus general.

El personal dels vehicles de repartiment hauran de carregar i descarregar les mercaderies sense produir impactes directes sobre el sòl del vehicle o del paviment, i evitaran el soroll produït pel desplaçament o trepidació de la càrrega durant el recorregut.

Article 18

Qualsevol altra activitat o comportament personal o col·lectiu no comprès en els articles precedents que comporti una pertorbació per sorolls per al veïnat, evitable amb l'observació d'una conducta cívica normal, s'entendrà sotmesa en el règim sancionador d'aquesta Ordenança.

Capítol V: Alarmes

G) Article 19

Els titulars d'instal·lacions d'alarma hauran de posar en coneixement de

l'Ajuntament la posada en funcionament de les dites instal·lacions, així com un telèfon de contacte per ser informats en cas de funcionament (justificat o no) de la instal·lació.

S'estableixen les següents categories d'alarmes sonores:

Grup I.- Aquelles que emeten al medi ambient exterior. Compliran amb els requisits següents:

- La instal·lació es realitzarà de forma que no deteriori l'aspecte exterior dels edificis.
- La durada màxima de funcionament continuat no excedirà en cap cas de 60 segons.
- S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal d'alarma sonora un màxim de dos cops, separades cadascuna d'elles per un període de silenci, comprès entre 30 i 60 segons.
- Si un cop acabat el cicle total d'alarma sonora no hagués estat desactivat el sistema, s'autoritza l'emissió de centelleigs lluminosos.
- El nivell sonor màxim autoritzat és de 85 dB(A) mesurats a tres metres de distància de la direcció de màxima emissió.

Grup II.- Aquelles que emeten en ambients interiors comuns o d'ús públic. Compliran amb els requisits següents:

- La durada màxima de funcionament continuat del sistema sonor, no podrà excedir en cap cas de 60 segons.
- S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal d'alarma sonora un màxim de dos cops, separades cadascuna d'elles per un període de silenci, comprès entre 30 i 60 segons.

- Si un cop acabat el cicle total d'alarma sonora no hagués estat desactivat el sistema, s'autoritza l'emissió de centelleigs lluminosos.
- El nivell sonor màxim autoritzat és de 70 dB(A) mesurats a tres metres de distància en la direcció de màxima emissió.

Grup III.- Aquelles l'emissió sonora de les quals només es produeix al local especialment designat per a control i vigilància tant si aquest és privat o correspon a una empresa o organisme no destinat a aquest fi.

No tindran més limitacions quant a nivells sonors transmesos a locals o ambients confrontants que les establertes en aquesta Ordenança.

Els sistemes d'alarma hauran d'estar en tot moment en perfecte estat d'ajustament i funcionament a fi d'impedir que s'activin per causes injustificades o distintes de les que van motivar la seva instal·lació.

Es prohibeix l'accionament voluntari dels sistemes d'alarma excepte en els casos i horaris que s'indiquen a l'art. 20 d'aquesta Ordenança.

Article 20

S'autoritzaran les proves i assaigs dels sistemes d'alarma, que seran de dos tipus:

- a) Inicials.- Seran les que es realitzin prèviament a la seva posada en marxa. Podran efectuar-se entre les 10 i les 18 hores.
- b) Rutinàries.- Seran les de comprovació periòdica de la instal·lació. Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts dins l'horari indicat en l'apartat a).

La Policia Local haurà de conèixer prèviament el pla d'aquestes comprovacions, amb expressió del dia i hora en què es realitzaran.

Article 21

Quan el funcionament d'un sistema d'alarmes produeixi molèsties al veïnat i no sigui possible localitzar el responsable o titular de la dita instal·lació o vehicle, per part del personal de la Policia Local es duran a terme les mesures oportunes per desmuntar i/o retirar el sistema d'alarma o per retirar el vehicle o font sonora.

H) Capítol VI: Nivells de soroll

Article 22

1. Donades les circumstàncies que concorren a l'Illa de Formentera als efectes d'aquesta Ordenança sense perjudici del que disposa l'art. següent es dóna la consideració de zona turística a tot el terme municipal de Formentera.

Excepte els sorolls procedents dels vehicles de tracció mecànica, que es regulen en el Capítol VII, i els casos concrets específicament regulats en aquesta Ordenança, cap font sonora podrà emetre a l'exterior ni transmetre de l'exterior i/o a l'interior d'edificis, locals o recintes nivells de sorolls superiors als següents:

	Exterior.- Nivells d'emissió externa o recepció externa.		Interior.- Nivells de recepció interna	
	Màxim en dB(A)		Màxim en dB(A)	
	Dia	Nit	Dia	Nit
Zona turística	65	60	40	35

Totes excepte zona industrial o turística	55	45	35	30
Dormitoris d'habitatges i establiments d'ús hospitalari o residencial col·lectiu		30		25

S'exceptuen els habitatges que pugui haver-hi en la mateixa zona. En aquest cas s'aplicaran els nivells de la zona de recepció anterior "totes excepte la industrial o turística".

Els nivells sons màxims en zones industrials i/o de serveis seran determinats per la normativa de la CAIB.

Als recintes interiors dels establiments oberts al públic, els titulars de les activitats estaran obligats a l'adopció de mesures d'insonorització necessàries per evitar que el nivell de fons existents pertorbi el seu adequat desenvolupament o ocasioni molèsties als veïns de conformitat amb els valors determinats.

Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora en una font quan aquesta es troba pròxima al soroll de fons, en el cas de trobar-se aquest últim pròxim als valors fixats s'aplicarà la regla següent:

1.1.- Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre els màxims indicats anteriorment i 5dB (A) més, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de 3dB (A).

1.2.- Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 5dB (A) i 10dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de 2dB (A).

1.3.- Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 10dB (A) i 15dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de 1dB (A).

1.4.- Quan el soroll de fons ambiental es trobi per sobre dels 15dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll en més de 0dB (A).

Quan el so tingui to pur, el soroll de fons es mesurarà en la banda de vuitenes que compregui la freqüència del dit to.

2.S'exceptuen de la prohibició expressada en el punt anterior els sorolls procedents del trànsit i els demandants d'activitats o actuacions específicament regulades en aquesta Ordenança.

3.L'Alcaldia amb motiu de festivitats tradicionals, esdeveniments polítics, esportius, religiosos i semblants, actes d'especial projecció oficial, cultural, recreativa o d'una altra natura i sempre que no tinguin finalitat lucrativa, prèvia petició, podrà dispensar, amb caràcter temporal, del compliment d'alguna o algunes de les limitacions establertes en aquesta Ordenança, fixant-ne altres en atenció a les circumstàncies concurrents, s'haurà d'assenyalar en tots els casos l'horari i termini.

4.Els elements constructius (sostres, parets, sòls, portes, finestres, etc.) dels edificis, locals o recintes destinats a qualsevol ús, hauran de posseir l'aïllament acústic i els mitjans d'insonorització necessaris per evitar que els sorolls que s'hi originin es transmetin a l'exterior, o a l'interior dels locals o recintes confrontants, sobrepassant els límits que s'estableixen en aquesta Ordenança, s'haurà de disposar fins i tot de sistemes d'aireig induït o forçat que permetin l'exercici de l'activitat mantenint tancades portes i finestres. Igualment els aparells elevadors, les instal·lacions de ventilació i condicionament d'aire i les seves torres de refrigeració, la distribució i evacuació d'aigües, la transformació elèctrica i la resta de serveis dels edificis, locals o recintes destinats a qualsevol ús seran instal·lats amb les precaucions d'ubicació i aïllament que garanteixin un nivell de transmissió sonora que no superin els límits establerts en aquesta Ordenança.

5.Els altaveus o altres aparells semblants emissors de sons, hauran d'instal·lar-se sobre materials o elements absorbents de les vibracions i del soroll i separades de parets, pilars, forjats almenys 30 cm.

6.En els projectes de sol·licitud de llicència municipal d'obres o activitats hauran d'acompanyar un estudi justificatiu de les mesures correctores per a la no transmissió de sorolls i vibracions, amb les hipòtesis de càlcul adoptades.

7.Els mètodes operatius a emprar per realitzar els diversos mesuraments acústics són els que es descriuen en l'Annex II d'aquesta Ordenança.

Article 23

Quan de conformitat amb les NN.SS. i els plans d'ordenació resultin usos específics que requereixin especial protecció, la Corporació Municipal en sessió podrà fixar una o diverses zones on es limitarien els nivells de soroll de manera que cap font sonora podrà emetre a l'exterior ni transmetre a l'exterior i/o a l'interior d'edificis, locals o recintes nivells de soroll superiors als següents:

Exterior.- Nivells d'emissió externa o recepció externa màxim en dB(A): Dia 55 i Nit 45.

(30 en dormitoris d'habitatges i d'establiments d'ús hospitalari o residencial col·lectiu)

Interior.- Nivells de recepció interna màxim en dB(A): Dia 35 i Nit 30. (25 en dormitoris d'habitatges i d'establiments d'ús hospitalari o residencial col·lectiu).

En el cas que s'adoptin aquests nivells, als efectes de mesurament, es tindrà en compte el que disposen els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l'article anterior.

La Corporació Municipal, en sessió plenària, podrà declarar ZONES EXEMPTES als efectes d'aquesta ordenança aquelles zones industrials, de serveis o d'oci que no incloguin habitatges al seu perímetre i que estiguin a una distància mínima de trenta metres de l'habitatge més pròxim. Aquestes zones quedaran fora de l'àmbit territorial d'aplicació de la present ordenança municipal, regint-se per tant per la normativa de la Comunitat Autònoma en matèria de sorolls.

Article 24

Es prohibeix:

1.- La circulació de vehicles a motor amb l'anomenat escapament lliure o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats o deteriorats.

2.- Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestos com són acceleracions innecessàries o forçar el motor en pendent.

3.- L'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins el nucli urbà, excepte en casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió o que es tracti de serveis públics d'urgència (Policia, Bombers, Ambulàncies) o de serveis privats per a l'auxili urgent de persones. Els expressats serveis públics d'urgència durant l'horari nocturn podran fer ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic, excepte en casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió.

Article 25

En els casos que s'afecti notòriament la tranquil·litat de la població, com a conseqüència de la producció de sorolls, l'Alcaldia podrà assenyalar zones o vies en què algunes classes de vehicles a motor no puguin circular o hagin de fer-ho de forma restringida (en horari i velocitat).

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior es consideren les zones que suportin un nivell de soroll a causa del trànsit rodat que abasti valors de nivell continu equivalent (Leq) superior a 60 dB (A) durant el període nocturn i 65 dB (A) durant el període diürn.

Article 26

La Policia Local formularà denúncia contra el conductor o el titular de tot vehicle que incompleixi les prohibicions assenyalades en aquesta Ordenança o que al seu parer, sobrepassi els nivells de soroll màxims permesos.

Article 27

La infracció de les normes contingudes en aquest Capítol comportarà els infractors, amb independència de les altres responsabilitats legalment exigibles, la imposició de les corresponents sancions.

Capítol VIII: Condicions d'instal·lació i obertura d'activitats

Artículo 28.

Condicions per a locals on s'exerceixen activitats de pública concurrència
Les condicions exigides per als locals situats en edificis habitats i destinats a qualsevol activitat que pugui considerar-se com a focus de soroll són les següents:

1.Els elements constructius horitzontals i verticals de separació entre qualsevol instal·lació o activitat que pugui considerar-se com un "focus de soroll" i tot un altre recinte contigu hauran de garantir, mitjançant tractament d'insonorització apropiat, un aïllament acústic mínim de 45 dB i en totes les freqüències si s'ha de funcionar entre les 22.00 i les 8.00 hores, encara que sigui de forma limitada.

2.El conjunt d'elements constructius dels locals en què estiguin situats els focus de soroll no contigus a altres edificacions, com són façanes i murs de patis de llums, hauran d'assegurar una mitjana d'aïllament mínim al soroll aeri de 33 dB durant l'horari de funcionament del dit focus de soroll.

3.Els valors d'aïllament es refereixen també als orificis i mecanismes per a la ventilació dels locals emissors, tant a l'hivern com a l'estiu.

4.El subjecte passiu d'incrementar l'obligació d'aïllament fins al mínim assenyalat és el titular del focus de soroll. En relació amb el punt 1, quan el focus emissor de soroll sigui un element puntual, l'aïllament acústic podrà limitar-se al dit focus emissor, sempre que amb això es compleixin els nivells exigits en el Decret 20/1987.

El compliment de les disposicions d'aquest article no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als nivells exigits en el Decret 20/1987.

5.Totes les activitats susceptibles de produir molèsties per soroll hauran d'exercir la seva activitat amb les portes i finestres tancades.

6. Als establiments que disposin d'autorització municipal d'activitats musicals podrà exigir-se'ls instal·lar limitadors controladors de so que compleixin els requisits fixats pels Serveis Tècnics Municipals, en els casos previstos en l'article 36 B d'aquesta Ordenança.

Article 29

4.1.- Les activitats es divideixen en :

GRUP I

Les activitats que tot seguit es relacionen, sempre que l'amenització musical s'efectui únicament mitjançant aparells de televisió, fil musical o ràdio i amb una capacitat de nivells d'emissió interna (pressió acústica) que no superi els 70 dB(A), o que si els superen, estiguin dotats de limitadors de so, mitjans, sistemes o aparells que impedeixin sobrepassar aquest límit, mesurat en la forma establerta en l'annex II d'aquesta Ordenança:

- Restaurants
- Bars, cafès, cafeteries i semblants en les seves diverses modalitats

- Societats o associacions recreatives, culturals o socials, en l'establiment on se serveixin begudes el públic o a les persones que siguin sòcies.

- Altres anàlogues

GRUP II

Totes les activitats relacionades en el grup I quan estiguin dotades d'equips audiovisuals, musicals de reproducció, producció o ampliació, capaços de produir nivells d'emissió (pressió acústica) superiors a 70 dB(A), mesurats de la forma prevista en l'annex II d'aquesta ordenança.

GRUP III

- Discoteques
- Sales de ball
- Sales de festa
- Cafès concert i semblants

GRUP IV

- Bingos
- Cinemes i teatres

GRUP V

- Hotels i apartaments turístics
- Hostals i semblants

4.2.- En el supòsit que en un mateix local es desenvolupin diverses activitats que s'enquadren en més d'un dels grups indicats en l'apartat anterior, s'aplicarà la normativa més restrictiva.

4.3.- Quan en un establiment s'exerceixi una activitat, la denominació de la qual no quedi inclosa en cap dels grups establerts en l'apartat 4.1, que per les seves característiques, s'assimili a qualsevol d'aquestes, també se li aplicaran les normes d'aquesta Ordenança aplicables a l'activitat equiparada. L'Alcaldia queda expressament facultada per incloure-la en el grup corresponent.

Article 30

1. Els edificis, locals, recinte i/o espais destinats a les activitats dels grups I i II, situats en zones acústicament contaminades i altres anàlogues, hauran d'estar dotats de l'aïllament acústic global necessari, que s'haurà de justificar en funció del nivell màxim de pressió acústica que es prevegi que es pugui produir en l'activitat, per impedir la transmissió a l'exterior dels locals, recinte i/o espais de sorolls (nivells de pressió acústica) superiors als permesos en aquesta ordenança.

A l'efecte del que s'estableix en el paràgraf anterior, s'haurà de presentar un estudi justificatiu de les mesures previstes perquè la transmissió de sorolls i vibracions generades per les diverses fonts sonores, màquines o elements compleixi les prescripcions d'aquesta Ordenança. En el comentat estudi justificatiu s'ha de partir d'un nivell d'emissió global determinat que es prevegi que es pugui produir en l'activitat pels aparells o elements generadors d'aquests, que es pretengui instal·lar i/o per la concurrència de públic, i que en cap cas no podrà ser inferior a allò que s'estableix a continuació:

Activitats del grup I i V: 75 dB(A)

Activitats del grup II: 90 dB(A)

Activitats del grup III: 100 dB(A)

Activitats del grup IV: 90 dB(A)

Activitats no compreses en les de l'apartat anterior, amb aparells, màquines productores de sorolls que s'han d'instal·lar en edificis d'ús compartit amb el d'habitatges, hospitalari i residencial col·lectiu: 80 dB(A)

2. Les activitats expressades en el grup II d'aquesta Ordenança, fins i tot quan aquestes es desenvolupin en establiments inclosos en el grup V d'aquest apartat i article, independentment que hagin de complir el que és necessari quant a aïllament acústic global necessari i altres exigències que s'estableixen en aquesta ordenança, hauran d'estar dotades de limitador de so o de mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes que garanteixin que el nivell d'emissió interna serà limitat perquè els nivells de pressió acústica originats per aquesta emissió i transmesos a l'exterior de l'activitat (recepció externa o recepció interna) no sobrepassin els límits que s'estableixen en aquesta ordenança, sobretot quan s'hagi sancionat a l'esmentat establiment per la mateixa causa.

3. Quan en un establiment s'exerceixi una activitat la denominació de la qual no quedi inclosa en algun dels grups d'aquesta ordenança i que per les seves característiques, s'assimili a qualsevol d'aquestes, també se li aplicaran les normes d'aquest Capítol. L'Alcaldia queda expressament facultada per incloure-

la en el grup corresponent.

4. Per al calibrat i ajust tarat i si és necessari, programació de temps de penalització, nivells màxims d'emissió interna, etc., es procedirà a emetre per l'equip de reproducció sonora (equip musical) en què s'ha d'instal·lar el limitador, mitjans, sistemes i altres aparells o mecanismes "un soroll rosa", que contingui tota la gamma de freqüències audibles, procedint-se, mitjançant sonòmetre al mesurament en l'escala de ponderació A de la pressió sonora que es produeixi emprant els mètodes operatius que s'estableixin en l'annex II d'aquesta ordenança.

5. Per a la concessió de llicència d'activitat de nova instal·lació i d'ampliacions o modificacions de què ja tinguin llicència concedida, que pertanyin als grups III i IV d'aquesta Ordenança, s'incoarà l'expedient segons el procediment previst per a la concessió de llicències. Els dits establiments hauran de comptar amb:

5.1 Mesures d'insonorització, aïllament antivibratori i aïllament acústic, necessàries per complir les prescripcions d'aquesta Ordenança.

5.2 Les activitats dels grups II i III ubicades en edificis en què l'ús de les dites activitats sigui compartit amb el residencial unifamiliar no vinculat a l'establiment, residencial plurifamiliar, residencial en règim especial, i hospitalari, a més de totes les altres prescripcions establertes en aquesta Ordenança podrà exigir-se l'adopció de les mesures següents:

- Instal·lació de terra flotant si el de l'establiment s'asseu sobre forjat amb espai lliure en la seva part inferior.

- Si el sòl de l'establiment s'asseu sobre terreny ferm, haurà d'existir desolidarització entre el sòl i els paraments verticals, especialment dels pilars.

- Instal·lació de doble paret flotant i desolidaritzada

- Instal·lació d'un sostre acústic desconnectat mecànicament de la planta immediatament superior.

Els requisits establerts en aquest apartat no seran exigibles als establiments del grup II, l'horari de funcionament dels quals es limita exclusivament al període diürn i el nivell d'emissió interna no sobrepassi els 75 dB (A).

6. Als establiments d'activitats dels grups II i III d'aquesta ordenança que pretenguin instal·lar-se en zones d'ús predominantment residencial, l'Alcaldia podrà imposar condicions de funcionament, limitacions o mesures correctores especials, que impedeixin que la seva implantació tingui repercussions negatives per a la tranquil·litat del veïnat.

7. Els tècnics responsables de la direcció de les obres i instal·lacions hauran d'estendre un certificat tècnic, visat pel Col·legi Oficial corresponent, que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de llicència d'obertura o funcionament, en el que s'haurà de quedar reflectit que s'ha comprovat pràcticament el funcionament del limitador, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes simulant el "soroll rosa" que es refereix l'apartat 4, i que hi ha tarat en el nivell d'emissió màxim possible amb el qual s'ha constatat que els nivells de soroll transmesos a l'exterior i/o a l'interior de locals o recintes veïns no sobrepassin els màxims permesos per aquesta Ordenança. El nivell d'emissió en què hi ha tarat el limitador, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes haurà de quedar especificat en el certificat tècnic.

8. A més del que s'ha establert en els apartats anteriors, qualsevol classe d'activitat haurà de complir quantes altres condicions que per a la seva instal·lació i el seu funcionament requereixin aquesta ordenança o altres normes d'aplicació.

9. En aquelles activitats autoritzades en què es detecti un incompliment de les prescripcions d'aquesta ordenança, es requerirà el titular perquè adopti les mesures correctores necessàries, i si es tractés d'activitats dels grups II i/o III d'aquesta ordenança, se li aplicaran els apartats 1,2,5,6 i 7 anteriors.

Article 31

1. Els limitadors de soroll, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes han d'oferir, com a màxim, totes i cadascuna de les següents funcions i possibilitats:

a. Controlar i/o limitar en tot moment el nivell d'emissió (pressió acústica) que es produeixi a l'interior del local, recinte o espai de l'activitat, perquè no es transmetin a l'exterior d'aquest lloc nivells de pressió acústica que originin en altres locals, recintes o espais aliens a l'activitat, nivells de pressió acústica (de recepció interna o de recepció externa) superiors que en aquesta ordenança es fixin com a màxims. Amb aquest objectiu el limitador haurà d'estar dotat de relés o altres aparells o sistemes que quan se superi el nivell d'emissió màxim fixat automàticament tallin l'alimentació d'energia elèctrica a l'aparell reproductor i paralitzin el seu funcionament durant un període mínim de 20 segons.

b. Sistema que garanteixi la seva total inviolabilitat mitjançant almenys:

- Precinte de totes les seves parts vulnerables

- Precinte de tapes d'accés a l'interior del limitador de so i a la connexió d'aquest

c. Els dispositius de connexió, tant d'entrada com de sortida del limitador de so i dels seus components auxiliars, s'hauran d'adaptar als diversos sistemes actualment utilitzats en els diferents aparells reproductors de so existents en el mercat.

d. Els limitadors de so hauran de disposar de sistema autònom de subministrament d'energia que permeti mantenir les programacions efectuades almenys durant tres mesos, fins en el cas de tall del subministrament elèctric a la xarxa de distribució de la companyia subministradora.

e. Els mitjans, sistemes, aparells o mecanismes diferents dels limitadors de so pròpiament dits, hauran de garantir plenament que impediran que els aparells emissors o reproductors de sons produeixin nivells de pressió sonora superiors als tarats segons el que estableix aquesta Ordenança.

2. Tant els limitadors de so com els mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes hauran de ser oficialment homologats o correspondre a models i tipus d'aparells que prèviament s'hagin presentat, al costat d'informació tècnica i característiques, als Serveis Tècnics Municipals per constatar que compleixen els requisits exigits en l'anterior apartat 1.

3. Els equips limitadors de so o, si escau, els mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes, i els seus components auxiliars seran instal·lats en llocs del local o locals de l'activitat que resultin fàcilment localitzables a simple vista, i que es puguin inspeccionar sense necessitat de desmuntar cap element.

Article 32

Si per avaria en el limitador de so, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes o per canvi dels equips a aquest connectats, fos necessari manipular els precintes dels citats limitadors, mitjans o sistemes, etc., haurà de sol·licitar-se dels serveis municipals que tinguin al seu càrrec el desprecintat del dit aparell; després s'haurà de sol·licitar el nou precintat per poder realitzar l'activitat musical.

Capítol IX: Activitats d'amenització musical complementària

Article 33. Als efectes d'aquesta ordenança, sota la denominació d'amenització musical complementària es considerarà l'activitat complementària d'una altra principal subjecta a la vigent normativa d'Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, produïda en viu o mitjançant aparell reproductor de sons, tant si es realitzen en recintes oberts o tancats, públics o privats.

Article 34.

1. L'activitat d'amenització musical complementària comprèn:

1.1 L'activitat que es realitzi al local, recinte o espai mitjançant emissió de sons per aparells de ràdio receptors, televisors o fil musical sempre que el nivell d'emissió que origini superi els 70 dB(A), mesurats en locals o recintes tancats o 65 dB(A) en recintes o espais oberts o descoberts, en la forma establerta en l'annex II d'aquesta Ordenança.

1.2 La que es realitzi mitjançant l'emissió de sons per aparells d'amplificació i/o reproducció ja siguin audiovisuals, radiocasset, tocadiscos i altres aparells o mitjans semblants i/o mitjançant música en viu.

Article 35.

1. L'activitat d'amenització musical complementària requerirà llicència musical i la seva obtenció serà requisit previ per al seu exercici i desenvolupament. No es podrà concedir si el local no compta ja amb llicència d'instal·lació i funcionament de l'activitat principal.

2. Queden excloses del compliment del que estableix l'apartat anterior les activitats compreses en els grups III i IV d'aquesta Ordenança; les que autoritzi l'Alcaldia amb motiu de festivitats tradicionals, actes d'especial projecció social, cultura o d'una altra natura sense ànim de lucre; les que es puguin desenvolupar en circs, teatres i cinemes ambulants o a l'aire lliure.

3. Totes les activitats d'amenització musical complementària, a més de les limitacions de nivell de soroll i altres prescripcions que s'estableixen en aquesta Ordenança, en els casos previstos en l'article 36-B en els apartats b) i c) hauran d'estar dotades als seus accessos del vestíbul previ amb doble porta dotada de sistema de tancament automàtic després de la seva obertura, i dels mitjans de ventilació necessaris per permetre exercir l'activitat mantenint tancades les finestres, portes i altres buits que puguin disposar el local o recinte.

4. Tant si es tracta de música ambiental com d'amenització musical complementària, a l'exterior de locals, en terrasses i a les superfícies de solar o parcel·la no edificades, queda prohibida la instal·lació d'altaveus o altres aparells que emetin sons o sorolls que originen nivells de recepció que, mesurats a l'exterior dels citats llocs o a l'interior de locals o recintes en la forma que s'estableix en l'annex d'aquesta ordenança, sobrepassin els límits que es fixen com a màxims.

5. Els altaveus instal·lats en locals o recintes s'hauran de situar de forma que la direcció del so no es dirigeixi als buits o obertures que puguin disposar.

6. Les persones que desenvolupin o pretenguin exercir les activitats a què es refereix l'apartat 1.2 de l'article 35, hauran de presentar l'estudi tècnic requerit en l'article 37B d'aquesta Ordenança.

Article 36. Llicència per a activitats musicals.

1. Per concedir llicència d'instal·lació d'una activitat amb equip de música o que exerceixi activitats musicals, a més de la documentació que legalment s'exigeixi en cada cas, serà necessari:

A. Presentar estudi realitzat per tècnic competent, detallant els següents aspectes de la instal·lació:

a) Descripció de l'equip musical (potència acústica i gamma de freqüències);

b) Ubicació, nombre d'altaveus i descripció de mesures correctores (direccionalitat, subjecció, entre d'altres);

c) Descripció dels sistemes d'aïllament acústic, amb detall de les pantalles d'aïllament, especificació de gammes de freqüència i absorció acústica, en aquells casos que sigui preceptiu.

d) Càlcul justificatiu del coeficient de reverberació i aïllament.

B.- Serà necessària la instal·lació de mitjans de control que garanteixin que la font de so no pot produir nivells d'emissió que superin els límits fixats per cada tipus d'establiment per la legislació vigent, en els supòsits següents:

a) En els establiments de pública concurrència en què el nivell sonor musical interior sigui superior o igual a 70 dB(A) o que disposi d'autorització municipal per a emissions musicals, ja sigui per mitjans mecànics o en directe

b) Quan existeixin reiterades sancions contra l'establiment, per molèsties causades per sorolls, en activitats del I, II i IV

c) Quan siguin activitats del Grup III i IV.

Queden excloses de la instal·lació de limitadors o de controladors de so, les festes populars, revetlles i esdeveniments anàlegs degudament autoritzats per l'Alcaldia.

2. Un cop presentat l'estudi tècnic, els serveis tècnics municipals procediran a la comprovació de la instal·lació, efectuaran un mesurament que consistirà a reproduir, en l'equip a inspeccionar, un so amb el comandament del potenciòmetre de volum al màxim nivell, i amb les seves condicions es mesurarà el soroll en l'habitatge més afectat.

3. S'afegirà al soroll musical el produït per altres elements del local, com a extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió i altres. El nivell màxim no sobrepassarà els límits establerts en aquesta ordenança.

Article 37. Llicència per a activitats industrials

1. Per concedir llicència d'instal·lació d'activitats industrials s'hauran de descriure, mitjançant estudi tècnic, les mesures correctores previstes, que es refereixen a l'aïllament acústic i vibracions. Aquest estudi, que formarà part del projecte que es presenti, comprendrà, com a mínim, el següent:

a) Descripció del local, amb especificació dels usos dels locals confrontants i la seva situació respecte a habitatges;

b) Detall de les fonts sonores i vibratòries i nivells d'emissió acústics d'aquestes, mesurats segons l'annex d'aquesta ordenança, especificant-se, a ser possible, les gammes de freqüències;

c) Descripció de les mesures correctores previstes i justificació tècnica de la seva efectivitat, tenint en compte els límits establerts en aquest Títol.

2. Per a la concessió de la llicència d'obertura i funcionament es comprovarà, prèviament, si la instal·lació s'ajusta a l'estudi tècnic i l'efectivitat de les mesures correctores adoptades.

3. En funció de les característiques de les activitats i el seu risc, la llicència podrà establir l'obligació d'instal·lar un registrador amb les característiques assenyalades en l'annex. També podrà ordenar-se la seva instal·lació en aquells casos en què l'activitat hagi estat denunciada per inspectors municipals per alguna infracció contemplada en aquesta ordenança o causi molèstia als veïns.

Capítol X: Zones acústicament contaminades

Article 38

L'Ajuntament mitjançant acord del Ple adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació podrà declarar zona acústicament contaminada aquella en què es donin les següents característiques:

a) Ús predominant industrial i/o serveis

b) Tota la resta, quan les molèsties per sorolls tinguin com a causa l'existència de les activitats següents:

d) Bars, cafès, cafeteries i semblants

e) Restaurants

f) Societats o associacions recreatives culturals o socials en l'establiment del qual s'expedeixen begudes al públic o a les persones que reuneixen la qualitat de socis d'aquestes.

g) Discoteques

h) Sales de ball

i) Sales de festa

j) Cafè concert i semblants

k) Cinemes

l) Cafè teatre

m) Hotels i apartaments turístics

n) Hotels i semblants

o) Altres anàlogues

Per l'expedició de begudes o aliments quan la consumició d'aquests es realitzi davant de l'establiment i dels emplaçaments autoritzats, per l'afluència de públic i es registrin nivells de soroll de fons en l'ambient exterior superiors a 10dB (A) als autoritzats en aquesta Ordenança mesurats en la forma que es determina en l'Annex I d'aquesta Ordenança, o quan encara tot i ser inferior en uns o diversos carrers d'una zona o sector per la mateixa causa, es registri en espai exterior un nivell de soroll de fons superior en més de 5dB (A) als nivells d'emissió externa i/o recepció externa que s'estableix en aquesta Ordenança i, així mateix, superior en més de 5dB (A) al nivell de soroll de fons exterior registrat en altres carrers de la mateixa zona o d'altres pròximes en què no tinguin influència els establiments ubicats al carrer o carrers objecte de control i reuneixin característiques anàlogues de condicions de trànsit, d'acord amb el procediment següent:

1. S'instruirà un expedient que inclourà els documents següents:

a) Informe tècnic que contingui:

- Delimitació de la zona afectada en funció de l'ocupació del públic i de les activitats existents

- Relació i situació espacial de les activitats que influeixen en l'aglomeració de persones fora dels locals.

a) Un estudi sonomètric constituït per:

b.1) Registre del nivell de pressió acústica en dBA un dia d'afluència de públic. El nombre de mesuraments serà de tres en horari nocturn i dos en diürn.

b.2) Posteriorment en un dia de gran afluència de públic i en l'horari d'excés de soroll es realitzaran els mesuraments següents:

- En espai obert: un mesurament cada 25 metres de façana de zona d'estudi.

- A l'interior de domicilis amb buits oberts a la zona d'estudi: un mesurament cada 25 metres.

- Soroll de fons registrat conforme al que estableix aquesta Ordenança corresponent als mesuraments anteriors i en altres carrers de la mateixa zona o d'una altra pròxima conforme al ja indicat en el primer paràgraf d'aquest apartat.

b.3) Càlcul del percentatge de punts en què els mesuraments indiquen que el nivell de soroll de fons superi els detallats en l'apartat 1 d'aquest article.

b) Informe tècnic final en què s'indicarà un percentatge calculat en l'anterior apartat b3 i si fos igual o superior al 50 % es proposarà la declaració de zona acústicament contaminada aportant un pla de delimitació de la via o vies públiques que contindrà tots els punts en què s'han realitzats mesuraments més 5 metres a l'un i l'altre costat dels punts de mesurament extern.

Transcorregut el termini d'informació pública s'adoptarà acord pel Ple de l'Ajuntament, acord que haurà de concretar amb precisió la zona, establiments afectats, horaris, altres particulars i termini de durada. El dit acord no serà efectiu fins que no sigui publicat en la premsa diària i BOIB.

L'expedient instruït se sotmetrà a informació pública per un termini no inferior a 15 dies en la B.O.I.B. i anunci en premsa diària.

2. Les mesures concretes que s'aplicaran en cada cas seran congruents amb les situacions a corregir i graduades degudament amb els criteris de la mera restricció a la llibertat individual, d'acord amb el que disposa l'article 6 i concordants del Reglament de Serveis de Corporacions Locals.

3. La declaració de zona acústicament contaminada comportarà totes o algunes de les limitacions següents:

a) Prohibir l'atorgament de noves llicències d'obertura o funcionament que incompleixin les limitacions de distàncies que indiquin.

b) Imposar límits d'horaris de funcionament o d'obertura al públic, tant per a les activitats existents com per a les que puguin autoritzar-se.

Capítol XI: Mesures Cautelars

Article 39. Adopció

1.- Quan no es disposi de l'oportuna llicència o autorització exigida o s'incompleixin els requisits establerts, s'haurà de notificar al titular de l'activitat presumptament il·legal, les anomalies detectades. Se li atorgarà un termini de 5 dies improrrogables amb la finalitat que acrediti la legalitat de la seva activitat, entenent-se que la falta de resposta implica l'acceptació de les irregularitats assenyalades i això permetria a l'Alcaldia dictar resolució de manera immediata, sobre la suspensió o clausura de l'exercici de l'activitat. La suspensió es mantindrà mentre persisteixi la situació d'anomalia.

2.- Independentment de la instrucció del corresponent expedient sancionador, en aquells supòsits en què es detectin o denunciïn situacions a les quals es concorri alguna o algunes de les circumstàncies assenyalades en els casos de l'apartat 3 d'aquest article, es podran adoptar les següents mesures cautelars:

a.- Paralització de l'activitat musical o si és possible, precinte immediat dels aparells reproductors de música.

b.- Suspensió temporal de l'activitat.

La suspensió de l'activitat musical, implicarà també la d'amenitzar

musicalment.

3.- Les mesures cautelars expressades en el punt a) i/o b) de l'apartat anterior es podran adoptar sempre que concorrin algunes de les circumstàncies següents:

I).- Que s'incompleixi qualsevol dels requisits disposats en aquesta Ordenança.

II).- Quan el soroll procedent d'aparells reproductors de música originin en habitacions de centres hospitalaris o en dormitoris – tant si es tracta d'habitatges com d'establiments turístics- nivells de recepció interna superiors a 10 dB(A) als nivells permesos en aquesta Ordenança.

III).- Quan en l'espai interior o exterior pertanyent a un establiment es produeixin cànctics, veus o baralles, sense que el titular o encarregat del local adopti les mesures necessàries per evitar-los.

IV).- Qualsevol manipulació, canvi o alteració en els precintes en els limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes de tarat dels aparells emissors productors o reproductors de música i en les condicions de funcionament.

V).- Haver estat sancionat abans per infraccions greus o molt greus, en virtut d'expedient sancionador.

VI).- Quan, en l'exercici d'activitats, s'observi la presumpta comissió en el mateix acte de més d'una infracció de caràcter greu o molt greu.

VII).- Que els vehicles circulin infringint el que disposa l'art. 24 d'aquesta ordenança.

VIII).- Que segons el parer dels agents de vigilància del trànsit, es consideri que l'emissió de sorolls, vibracions o altres agents productors de la contaminació atmosfèrica emesa pels vehicles suposi una amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat públiques i en els casos de reincidència.

Article 40.- Efectes que sorgeixen

La paralització i precinte dels apartats productors o reproductors de sons, o la suspensió, es mantindrà mentre els serveis tècnics municipals no hagin comprovat que han desaparegut les circumstàncies que van motivar el precinte o suspensió o la persona interessada no aporti certificat expedat per tècnic component, i visat pel col·legi oficial corresponent. Aquest certificat, forçosament, haurà de contenir expressió de la comprovació dels nivells de soroll, efectuada conforme a les normes i sistemes establerts en aquesta Ordenança i que aquests nivells no superin els que aquesta permeti. Aquest certificat, per tenir efecte, haurà de preveure tots i cadascun dels requisits abans exigits.

Article 41.- Competències per a la seva adopció

L'Alcaldia adoptarà les mesures cautelars abans previstes un cop vistos els informes emesos a aquest respecte i quan el soroll procedent d'aparells productors o reproductors de música originin en habitacions de centres hospitalaris o en dormitoris, - tant si es tracta d'habitatges com si es tracta d'establiments turístics- nivells de recepció interna superiors a 10 dB(A) el soroll de fons, sobrepasant els nivells permesos en aquesta Ordenança. En aquests supòsits, els agents de serveis d'Inspecció adoptaran les mesures cautelars previstes en el punt 2.a) de l'article 40 d'aquesta Ordenança.

Quan l'Alcaldia no hagi adoptat les mesures cautelars, les haurà de ratificar en el termini de 3 dies.

Capítol XII: Infraccions

Article 42.- Tipificació d'infraccions.

1. En matèria de sorolls:

a) Es considera infracció lleu:

- Superar en 5 dBA els nivells de sorolls màxims admissibles d'acord amb allò que s'ha regulat en aquesta Ordenança.

- Transmetre nivells de vibració fins a un 30 % superiors als fixats com a màxim en el Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de sorolls i vibracions lleugerament detectables sense instruments de mesura al lloc en el qual s'efectua la comprovació.

- Per a alarmes, el funcionament sense causa justificada o la no comunicació del canvi de persona responsable del seu control de desconnexió o de la seva adreça postal i telefònica.

b) Es consideren infraccions greus:

- La reincidència en infraccions lleus;

- Superar entre 5 i 10 dBA els sorolls màxims admissibles en aquesta Ordenança.

- Per a alarmes i sirenes, la no utilització dels pilots de control de forma correcta;

- Per a alarmes i sirenes, la utilització de les sirenes de forma incorrecta.

c) Es consideren infraccions molt greus.

- La reincidència en faltes greus;

- L'emissió de nivells sonors que superin en més de 10 dBA els límits màxims autoritzats,

Article 43. Sancions.

1. Les sancions per les infraccions d'aquesta Ordenança, a banda d'una previsió distinta en norma específica que li resulti de l'aplicació, seran aquelles que a continuació s'enumeren:

a. Per infraccions lleus amb multes de fins a 150,25 euros.

b. Per infraccions greus o molt greus amb multes de fins a 601,01 euros o clausura temporal o definitiva de l'activitat pertorbadora.

c. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte la transcendència per a la tranquil·litat i seguretat del veïnat, a l'efecte sobre la salut de les persones, el medi ambient protegit, la intencionalitat, reiteració, capacitat econòmica de l'empresa i altres circumstàncies concurrents a més de la imposició de la sanció de tipus econòmic, l'Alcaldia podrà procedir de conformitat amb el procediment establert en la legislació que li resulti d'aplicació al tancament, si és necessari, a la revocació de la llicència o autorització municipal.

d. La sanció de clausura temporal o definitiva es podrà imposar en aquelles infraccions en què s'aprecii reiterada resistència al compliment del que ordeni l'alcaldia o manifesta actitud del titular de la instal·lació en el sentit de dificultar, falsejar o desvirtuar el resultat de la inspecció.

2. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclouen en els casos de desobediència o resistència a l'autoritat municipal o als seus agents que es traslladi la part de culpa als Tribunals de Justícia.

3. Quan es tracti d'infraccions continuades, les sancions corresponents imposades cada dia mentre persisteixi el comportament infractor. Les sancions de suspensió o clausura temporal s'aixecaran quan s'hagin corregit els fets determinants de la sanció. Per això, els serveis d'inspecció municipal efectuaran la corresponent comprovació, després de la presentació per part de la persona interessada de certificat expedit per tècnic competent acreditatiu que han estat totalment corregits els fets determinants de la sanció i que els nivells de soroll, mesurats en la forma establerta en aquesta Ordenança, no superin els permesos.

4. En els supòsits de clausura temporal o definitiva, aquesta es considerarà sense perjudici dels interessos dels treballadors i de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social, ajustant-se al Decret 833/75, de 6 de febrer, que desenvolupa la Llei de 22 de desembre de 1972, de protecció del medi ambient atmosfèric i altres normes d'aplicació.

Article 44.

Independentment de les resolucions que recaiguin en els procediments sancionadors, s'imposarà l'adopció de mesures correctores en el focus sorollosos.

Article 45.

A més de les mesures que correspongui adoptar, en aquells supòsits en què la producció de sorolls o vibracions abasti els nivells establerts per a la seva tipificació com a falta molt greu es correspondrà immediatament, i en la mesura que sigui possible, adoptar aquelles mesures provisionals procedents per fer cessar les molèsties.

Capítol X: Règim jurídic

Article 46.

Correspon a l'Alcaldia designar les persones que hauran de dur a terme les visites d'inspecció als efectes de comprovar el compliment de les determinacions de la present Ordenança.

Els propietaris i, si escau, el personal que es trobés en els establiments i activitats productores de sorolls i vibracions hauran de permetre la inspecció i facilitar-la, podent requerir la identificació del personal que acudeix a realitzar-la.

Article 47.

Les visites d'inspecció podran dur-se a terme per pròpia iniciativa municipal o prèvia denúncia de qualsevol interessat.

La denúncia, a més de les dades exigibles a les instàncies en la legislació que regula el procediment administratiu, haurà de reunir els requisits següents:

- S'expressaran les circumstàncies del titular de l'activitat, característiques i ubicació de l'activitat denunciada, així com succinta relació de les molèsties generades, dies i hores en què les mateixes hagin estat apreciades. També s'indiquen, si escau, possibles testimonis, expressant-se noms i adreces d'aquests.

De resultar injustificada la denúncia, seran de càrrec del denunciant les despeses que originin les actuacions.

No obstant això el que disposen els paràgrafs anteriors, en cas de reconeguda urgència, quan la intensitat dels sorolls resulti altament pertorbadora o qualsevol altre motiu que alteri greument la tranquil·litat del veïnat la denúncia podrà formular-se directament davant la policia local, presentant-se en aquesta o comunicant els fets telefònicament, fent-se constar en aquesta, a més de la identificació del denunciant, relació circumstancial dels fets denunciats.

Article 48.

Les visites d'inspecció es realitzaran tenint en compte les característiques del soroll i, en el cas de les vibracions. Amb aquest fi les mesures relatives a soroll objectiu es realitzaran prèvia citació al responsable del soroll i els mesuraments relatius a soroll subjectiu es practicaran sense el coneixement del titular.

En tot cas, acabats els mesuraments, es lliurarà als interessats còpia del resultat d'aquestes.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- El règim que estableix la present Ordenança s'entén sense perjudici de les intervencions que corresponguin a altres organismes de l'Administració en l'esfera de les seves respectives competències.

Segona.- Independentment del pagament de les sancions derivades del que disposa aquesta Ordenança, tota actuació municipal realitzada en execució del que estableix aquesta Ordenança obliga els responsables al pagament de les exaccions establertes en els Ordenances Fiscals vigents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- 1.- Les disposicions contingudes en aquesta Ordenança s'aplicaran a totes les activitats i instal·lacions existents en el moment de la seva entrada en vigor, amb independència de la data en què s'hagués obtingut l'autorització, sense perjudici de complir, a més a més, les exigències de funcionament establertes amb anterioritat i altres normes que se li apliquessin.

2.- Aquelles activitats o instal·lacions que, comptant amb les preceptives llicències municipals d'instal·lació i funcionament, produeixin soroll del qualificat com a objectiu per aquesta Ordenança vibracions superiors a les permeses, disposaran d'un termini de sis mesos per adaptar els establiments a fi de garantir en tot moment el respecte als nivells autoritzats.

Segona.- Es concedeix un termini de sis mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, perquè les activitats dels grups legalment autoritzades procedixin a complir al que, quant a limitadors de so, mitjans, sistemes i aparells o mecanismes es disposa en aquesta Ordenança.

Tercera.- El que disposa l'últim paràgraf de l'article 15, serà d'obligat compliment a partir dels dos anys de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

Quarta.- Les activitats dels Grups II i III, amb llicència d'instal·lació atorgada amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, hauran d'adaptar-se als disposat en l'apartat 5.2 de l'article 31, en els casos següents:

a) Quan es realitzin modificacions, ampliacions o reformes, que excedeixin de les obres d'higiene, ornament o conservació

b) Quan es traspassi l'activitat, o la llicència dels establiments l'aïllament acústic de la qual sigui inferior en més de 3 dB(A) a l'exigut en aquesta Ordenança i hagi imposat l'any immediatament anterior o en el mateix any alguna sanció per incompliment dels nivells de soroll i vibracions establerts en aquesta Ordenança.

c) Quan així s'imposi com a exigència per a la reobertura dels establiments clausurats per incompliment dels nivells de soroll que en aquesta Ordenança s'estableixen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l'entrada en vigor de la present Ordenança queden derogades totes aquelles normes municipals d'igual o inferior rang que regulin matèries contingudes a la present Ordenança en tot allò que es disposi, contradigui o resultin incompatibles amb allò que s'ha regulat en aquesta.

DISPOSICIONS FINALS

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOCAIB i, en tot cas, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l'acord de la seva aprovació definitiva pels òrgans administratius corresponents, en la forma establerta en els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

ANNEXOS

ANNEX I : LIMITADORS O CONTROLADORS DE SO

1.- Els limitadors/controladors de so per a establiments musicals hauran de complir les condicions següents:

A. Hauran d'estar homologats com a limitadors de senyals, destinats a ser intercalats abans de l'etapa de potència en una cadena de sonorització.

B. Hauran d'instal·lar-se de manera que l'usuari no els pugui desconnectar.

C. Els limitadors hauran d'intervenir en la totalitat de la cadena de so de forma espectral, amb l'objecte d'utilitzar el màxim nivell sonor emissor que li permeti l'aïllament acústic del local.

D. Hauran de donar informació dels nivells produïts en l'activitat, amb els horaris de les "sessions sorolloses" donant almenys la informació següent:

- Registrar i emmagatzemar els períodes de funcionament de les fonts sonores, registrant data i hora de la posada en funcionament i cessament, el rendiment energètic del sistema de producció sonora, amb l'objecte de poder controlar la correcta actuació d'aquest.

- Conservar la informació dels apartats anteriors durant almenys seixanta dies per permetre posteriors inspeccions.

- Disposar d'un sistema que permeti als serveis tècnics municipals realitzar el rescat de les dades de forma que es puguin traslladar als sistemes informàtics del servei d'inspecció per a la seva posterior anàlisi i avaluació. Aquest rescat de dades no ha de ser destructiu ni permetre la seva manipulació. També permetrà enviar la informació de cada sessió a través d'un servei de transmissió per mòdem.

- Disposar, finalment, d'un dispositiu de protecció, enfront de possibles manipulacions, realitzant-se a través de claus electròniques o d'accés.

E. Un cop instal·lat l'aparell limitador/sonògraf, els titulars de l'establiment sol·licitaran l'ajust i el precinte de l'equip, els quals, conjuntament amb el pagament de la corresponent taxa hauran de presentar certificat i informe tècnic.

F. L'emissió de nivells superiors als establerts, la manipulació, alteració o desprecinte dels limitadors instal·lats pels serveis d'inspecció provocarà la incoació immediata del procediment sancionador, amb l'adopció de les mesures cautelars que corresponguin, i es podrà acordar el precinte dels equips musicals fins que es corregeixin les irregularitats denunciades.

2.- Condicions tècniques dels limitadors de so

Els limitadors que s'hagin d'instal·lar hauran d'oferir les següents funcions i possibilitats:

A- Els equips limitadors hauran d'operar en tota la gamma audible d'àudio, sense afectar les freqüències i en cap cas comprimir-les.

B- Hauran d'oferir la possibilitat de fixar mitjançant programació, l'inici de l'activitat musical, així com la seva finalització, segons els horaris establerts per l'autoritat competent.

C- Durant l'horari de funcionament de l'activitat musical haurà de permetre la possibilitat de programar dos nivells màxims de música, diferents entre si.

D- Els limitadors han de poder funcionar, quan la captació del nivell sonor, per a dos mitjos diferents i seleccionables en funció de les necessitats i el que disposi l'autoritat competent.

1. Per a captació mitjançant micròfon extern

2. Per a captació del senyal obtingut per l'equip musical

E- En el sistema de captació per micròfon extern, tant en aquest sistema com en el seu cable, hauran de tenir sistemes de protecció antisabotatge

F- Els equips limitadors s'hauran de poder precintar mitjançant fil de ferro o plom o altres materials adequats, tant en les seves connexions, ajustos i programació com els accessos al seu interior

G- L'equip limitador haurà de disposar d'entrades i sortides unibalancjades i balancejades, amb la finalitat d'adaptar-se als dos sistemes utilitzats en els actuals sistemes reproductors de so.

H- El limitador haurà de comptar amb un indicador o preavis òptic, previ a l'entrada en funcionament dels distints nivells d'atenuació que haurà de disposar.

I- El limitador haurà de comptar amb dos nivells distints d'atenuació efectiva del so, de manera que un cop sobrepassat el límit màxim de música permes, entri en funcionament un primer nivell d'atenuació. A continuació un cop superat un temps predeterminat mitjançant ajustos o programació, entrarà en funcionament una segona atenuació o limitació efectiva superior a 40 dB, per un temps determinable, s'entendrà que és de penalització.

J- Després que s'hagi realitzat la segona atenuació, l'equip no recuperarà el seu normal funcionament fins que no es redueixi el volum de l'equip i transcorri el temps de penalització.

K- L'equip de limitació haurà de comptar amb un sistema autònom que permeti mantenir les programacions realitzades, en cas d'un tall de subministrament elèctric.

3. Condicions per a la instal·lació, calibratge i ajust del limitador de so

Tots els equips de limitació de so instal·lats de conformitat amb el que estableix aquesta ordenança hauran de reunir les següents condicions quant a la seva instal·lació.

Serán instal·lats de manera que siguin visibles d'un cop, sense necessitat que els serveis d'inspecció hagin de desmuntar-los; això es refereix a l'equip i a tots aquells elements susceptibles de ser precintats.

Per al calibratge i ajust dels nivells màxims permesos, s'emetrà, per part de l'equip musical en què s'hagi d'instal·lar el limitador, un soroll "rosa" que contingui tota la gamma de freqüències audibles, corresponent al so mesurat mitjançant un sonòmetre amb ponderació tipus A i en la forma establerta en l'annex II.

ANNEX II: DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES OPERATIUS UTILITZATS PER REALITZAR ELS DIVERSOS MESURAMENTS ACÚSTICS.

APARTAT I – Nivell d'Emissió Intern (NEI)

1. El mesurament del nivell d'emissió intern (NEI) es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat.

2. Característiques ambientals. El mesurament es realitzarà mantenint tancades les portes i finestres existents al recinte on està ubicada la font sonora.

Es reduirà al mínim imprescindible el nombre de persones assistents al mesurament

3. Posada en Estació de l'Equip de Mesura- En general i sempre que les característiques del recinte ho permetin, el sonòmetre es col·locarà a 1,20 m del sòl a 2 m de distància de la font sonora. Si la font és direccional el micròfon s'orientarà cap a aquesta, serà suficient una estació per a la valoració del nivell acústic de la font. Si la font és omnidireccional es fixaran tres estacions al seu voltant, formant angles de 120 graus.

En tot es realitzarà un croquis tancat amb la ubicació del sonòmetre.

4. Característica introduïda- La característica de mesurament introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de soroll que s'ha de mesurar, atenint-se a allò que s'ha disposat a continuació:

Soroll continu-uniforme	Ràpid (FAST)
Soroll continu-variable	Lent (SLOW)
Soroll continu-fluctuant	Estadístic
Soroll esporàdic	Lent (SLOW)

5. Nombre de registres- El nombre de registres dependrà del tipus de soroll, atenint-se al que estableix els punts que es desenvolupen en els següents paràgrafs.

5.1. Soroll continu- uniforme- S'efectuaran 3 registres en cada estació de mesura amb una durada de 15 segons cadascú i amb un interval d'1 minut entre cada registre. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell d'emissió interna (NEI) de la font sonora vindrà donada per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

Per a les fonts omnidireccionals, el valor final representatiu del seu nivell d'emissió intern (NEI) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les tres estacions de mesura.

5.2. Soroll continu- variable- De forma anàloga a la descrita en el punt anterior.

5.3. Soroll continu – fluctuant.- S'efectuarà un registre en cada estació de mesura amb una durada que dependrà de les característiques del soroll a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell d'emissió intern (NEI) de la font sonora vindrà representat per l'índex EL5, valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

Per a les fonts omnidireccionals, el valor final representatiu del seu nivell d'emissió interna (NEI) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les estacions de mesura.

1.4. Soroll esporàdic.- S'efectuaran tres registres de l'episodi sorollós en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell d'emissió interna (NEI) de la font sonora vindrà representat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

Per a les fonts omnidireccionals el valor final representatiu del seu nivell d'emissió interna (NEI) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les tres estacions de mesura.

APARTAT II- Nivell d'Emissió Extern (NEE)

1. El mesurament del nivell d'emissió extern (NEE) es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat:

2. Característiques ambientals – Es desistirà del mesurament quan les característiques climàtiques (temperatura i humitat) quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat.

Per a velocitat del vent superior a 3 m/s, es desistirà del mesurament. Per a velocitats inferiors es podrà efectuar el mesurament sempre que s'utilitzi l'equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

3. Posada en estació de l'equip de mesura.- En general, i sempre que les característiques superficials ho permetin, el sonòmetre es col·locarà a 1,20 m del sòl i a 2 m de distància de la font sonora. Si la font és direccional el micròfon s'orientarà cap a aquesta, serà suficient una estació per a la valoració del nivell acústic de la font. Si la font és omnidireccional es fixaran 3 estacions al seu voltant, formant angles de 120 graus. En tot cas es realitzarà un croquis delimitat amb la ubicació del sonòmetre

4. Característica introduïda.- La característica de mesurament introduïda

en el sonòmetre dependrà del tipus de soroll que s'ha de mesurar, atenint-se a allò que es disposa a continuació:

Soroll continu-uniforme	Ràpid (FAST)
Soroll continu-variable	Lent (SLOW)
Soroll continu-fluctuant	Estadístic
Soroll esporàdic	Lent (SLOW)

5. Nombre de registres.- El nombre de registres dependrà del tipus de soroll, atenint-se al que estableixen els punts que es desenvolupen en els següents paràgrafs.

5.1. Soroll continu- uniforme.- S'efectuaran 3 registres en cada estació de mesura amb una durada de 15 segons cada un i amb un interval d'1 minut entre cada registre. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

Per a les fonts omnidireccionals, el valor final representatiu del seu nivell d'emissió extern (NEE) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les estacions de mesura.

5.2. Soroll continu- variable.- De forma anàloga a la descrita en el punt anterior.

5.3. Soroll continu – fluctuant.- S'efectuarà un registre en cada estació de mesura amb una durada que dependrà de les característiques del soroll que s'ha de mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà representat per l'índex EL5, valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

Per a les fonts omnidireccionals, el valor final representatiu del seu nivell d'emissió extern (NEE) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les estacions de mesura.

1.5. Soroll esporàdic.- S'efectuaran tres registres de l'episodi sorollós en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà representat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

Per a les fonts omnidireccionals el valor final representatiu del seu nivell d'emissió externa (NEE) vindrà donat per la mitjana aritmètica dels valors obtinguts en cadascuna de les tres estacions de mesura.

APARTAT III.- Nivell de Recepció Intern amb origen Intern (NRII)

1. La mesura del nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat.

2. Característiques ambientals.- El mesurament es realitzarà amb les finestres i portes del recinte tancades, de manera que es redueixi al mínim la influència del soroll exterior de fons.

Es reduirà al mínim imprescindible el nombre de persones assistents al mesurament i si les característiques de l'equip de mesurament ho permeten es desallotjarà totalment el recinte on es realitza el mesurament.

3. Posada en estació de l'equip de mesura.- Se seleccionarà una estació de mesura que compleixi amb els requisits següents:

2. Situarà el micròfon de l'equip de mesura a 1 metre de la paret del recinte i a 1.20 m del sòl.

3. La Selecció es realitzarà de manera que l'estació de mesura afecti aquella paret que s'estimi fonamental quant a la transmissió de soroll es refereix. En el cas de no existir una paret fonamental, se seleccionarà preferentment la paret oposada a aquella per on es manifesta el soroll de fons (generalment façana).

4. Sobre el lloc seleccionat es mourà experimentalment el sonòmetre paral·lelament a la paret transmissora tractant de localitzar el punt de major pressió acústica. Aquest moviment es realitzarà al llarg de 0.5 metres en cada sentit.

Al lloc on s'apreciï major intensitat acústica es fixarà l'estació de mesura definitiva.

5. La situació de l'equip de mesura es reflectirà i fitarà en un croquis realitzat a l'efecte.

6. El micròfon s'orientarà de forma sensiblement octogonal cap a la paret (angle horitzontal) i lleugerament inclinat cap amunt (angle vertical).

4. Característica introduïda.- La característica de mesurament introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de soroll que s'hagi de mesurar, atenint-se a allò que es disposa a continuació:

Soroll continu-uniforme	Ràpid (FAST)
Soroll continu-variable	Lent (SLOW)
Soroll continu-fluctuant	Estadístic
Soroll esporàdic	Lent (SLOW)

5. Nombre de registres.- El nombre de registres dependrà del tipus de soroll, atenint-se al que estableixen els punts que es desenvolupen en els següents paràgrafs.

5.1. Soroll continu- uniforme.- S'efectuaran 3 registres en cada estació de mesura amb una durada de 15 segons cada un i amb un interval d'1 minut entre cada registre. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2. Soroll continu- variable.- De forma anàloga a la descrita en el punt anterior.

5.3. Soroll continu – fluctuant.- S'efectuarà un registre en cada estació de mesura amb una durada que dependrà de les característiques del soroll a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) de la font sonora vindrà representat per l'índex EL5, valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4. Soroll esporàdic.- S'efectuaran tres registres de l'episodi sorollós en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) de la font sonora vindrà representat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT IV.- Nivell de Recepció Intern amb origen Extern (NRIE)

5. La mesura del nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat.

1. Característiques ambientals.- El mesurament es realitzarà amb les finestres del recinte obertes. Es desistirà del mesurament quan les característiques ambientals (temperatura i humitat) quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat.

Per a velocitats del vent superiors a 3 m/s, es desistirà del mesurament. Per a velocitats inferiors es podrà realitzar el mesurament sempre que s'utilitzi un equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

Quan la font de soroll considerada es trobi allunyada de l'estació de mesura, el nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) dependrà significativament de les condicions climàtiques, per la qual cosa en l'informe de mesurament es reflectiran les condicions existents durant aquesta. Si és possible s'obindrà un valor típic i una indicació sobre el marge de variació.

2. Posada en estació de l'equip de mesura.- L'equip se situarà al costat del buit de la finestra, amb el micròfon anivellat amb el pla de la façana externa i orientat cap a la font sonora. Les finestres romandran obertes.

3. Característica introduïda.- La característica de mesurament introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de soroll que s'hagi de mesurar, atenint-se a allò que es disposa a continuació:

Soroll continu-uniforme	Ràpid (FAST)
Soroll continu-variable	Lent (SLOW)
Soroll continu-fluctuant	Estadístic
Soroll esporàdic	Lent (SLOW)

4. Nombre de registres.- El nombre de registres dependrà del tipus de soroll, atenint-se al que estableixen els punts que es desenvolupen en els següents paràgrafs.

5.1. Soroll continu- uniforme.- S'efectuaran 3 registres en cada estació de mesura amb una durada de 15 segons cada un i amb un interval d'1 minut entre cada registre. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2. Soroll continu- variable.- De forma anàloga a la descrita en el punt anterior.

5.3. Soroll continu – fluctuant.- S'efectuarà un registre en cada estació de mesura amb una durada que dependrà de les característiques del soroll a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà representat per l'índex EL5, valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4. Soroll esporàdic.- S'efectuaran tres registres de l'episodi sorollós en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà representat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT V.- Nivell de Recepció Extern (NRE)

1.La mesura del nivell de recepció extern (NRE) es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat.

2.Característiques ambientals.- Es desistirà del mesurament quan les característiques climàtiques quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat.

Per a velocitats del vent superiors a 3 m/s, es desistirà del mesurament. Per a velocitats inferiors es podrà realitzar el mesurament sempre que s'utilitzi un equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

Quan la font de soroll considerada es trobi allunyada de l'estació de mesura, el nivell de recepció extern (NRE) dependrà significativament de les condicions climàtiques, per la qual cosa en l'informe de mesurament es reflectiran les condicions existents durant aquesta. Si és possible s'obtindrà un valor típic i una indicació sobre el marge de variació.

3.Posada en estació de l'equip de mesura.- En general l'equip s'instal·larà a 1.20 metres del sòl i a 3.5 metres com a mínim de les parets, edifici o qualsevol altra superfície reflectora, amb el micròfon orientat cap a la font sonora.

Quan les circumstàncies ho requereixin podran modificar-se aquestes característiques, especificant-ho en l'informe de mesurament. En tot cas es realitzarà un croquis tancat amb la ubicació del sonòmetre.

4.Característica introduïda.- La característica de mesurament introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de soroll que s'hagi de mesurar, atenint-se a allò que es disposa a continuació:

Soroll continu-uniforme	Ràpid (FAST)
Soroll continu-variable	Lent (SLOW)
Soroll continu-fluctuant	Estadístic
Soroll esporàdic	Lent (SLOW)

5.Nombre de registres.- El nombre de registres dependrà del tipus de soroll, atenint-se al que estableix en els punts que es desenvolupen en els següents paràgrafs.

5.1. Soroll continu- uniforme- S'efectuaran 3 registres en cada estació de mesura amb una durada de 15 segons cada un i amb un interval d'1 minut entre cada registre. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2. Soroll continu- variable.- De forma anàloga a la descrita en el punt anterior.

5.3. Soroll continu – fluctuant.- S'efectuarà un registre en cada estació de mesura amb una durada que dependrà de les característiques del soroll que s'hagi de mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà representat per l'índex EL5, valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4. Soroll esporàdic.- S'efectuaran tres registres de l'episodi sorollós en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesurament serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà representat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT VI.- Correcció per soroll de fons

1.Si durant el mesurament de qualsevol dels nivells de soroll a què es refereixen els apartats I al IV d'aquest Annex s'observa l'existència de soroll aliè a la font sonora objecte de control i s'estima que el dit soroll pogués afectar el resultat d'aquesta, es procedirà a efectuar una correcció per soroll de fons, tal com s'indica en els punts que es desenvolupen tot seguit.

2.Es localitzarà l'origen del soroll aliè a la font sonora objecte de control i s'anul·larà mentre duri la mateixa.

3.Si no és possible l'esmentada anul·lació es realitzarà una correcció en el nivell total mesurat (NI) d'acord amb les instruccions donades a continuació.

3.1. Es mesurarà el nivell acústic del conjunt format per la font sonora objecte de control més el soroll de fons. El dit valor es designarà NI.

3.2. S'aturarà la font sonora objecte de control i es mesurarà (en les mateixes condicions) el nivell produït pel soroll de fons. El seu valor es designarà N2.

3.3. S'establirà la diferència (m) entre els dos nivells mesurats: m= NI-N2

3.4. En funció del valor (m) s'obtindrà la correcció (C) que haurà d'aplicar-se al nivell N1. El valor de la dita correcció figura al quadre següent:

CORRECCIÓ PER SOROLL DE FONTS
VALOR DE LA DIFERÈNCIA DE NIVELL (m)

	0/3	3 /4,5	4,5/6	6/8	8/10	major que 10
(C)	-	2,5	1,5	1	0,5	0

3.5. En el cas que el valor (m) es trobi entre 0 i 3 es desestimarà el mesurament, realitzant-se aquesta en un altre moment en què el soroll de fons sigui menor.

3.6. En els casos que el valor (m) sigui superior a 3, es determinarà el valor de la correcció corresponent (C) i es restarà del valor N1, obtenint així el valor final representatiu del nivell sonor de la font objecte del mesurament (N); és a dir: N= N1-C.

ANNEX III: ACTIVITATS POTENCIALMENT EMISSORES DE SOROLLS

- 1.Obres a la via pública
- 2.Construcció
- 3.Acadèmies d'ensenyament de cant, dansa i música
- 4.Acadèmies d'ensenyament en general
- 5.Agències de transport amb garatge
- 6.Bugaderies i tintorereries
- 7.Tallers de confecció i teixits
- 8.Tallers de serratge metàl·lic
- 9.Cristalleries
10. Tallers de fusta
11. Tallers d'arts gràfiques
12. Copisteries
13. Tallers d'enquadernació
14. Tallers de planxa d'automòbils i motocicletes
15. Tallers de reparació de calçat
16. Tallers de reparació d'electrodomèstics
17. Tallers de tapisseria
18. Forns i obradors de pastisseria
19. Elaboració artesana d'embotits i carns fredes
20. Establiments de venda de congelats
21. Magatzems frigorífics
22. Torrat i torrefacció de cafès, cacau, malt, xicoira i semblants
23. Comerços de discos fonogràfics
24. Comerços d'aparells reproduïdors i suports de música
25. Emissors de ràdio i televisió
26. Perruqueries
27. Rentat de vehicles
28. Garatges i aparcaments
29. Sales de festa, discoteques, sales de ball, cafès- concert, bars musicals, pubs, bingos i semblants
30. Botigues de venda d'animals
31. Consultoris veterinaris

Això es fa públic per a coneixement general.

Formentera, 3 de maig de 2002.

L'ALCALDE,
Sgt. Isidoro Torres Cardona

— o —

Secció V - Administració de Justícia

Tribunal Superior de Justicia

Núm. 12030

En virtud de lo acordado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, en providencia de esta fecha dictada en los autos de recurso contencioso administrativo nº 81/99, instados por el recurrente Telepizza, S.A., contra la resolución de la Dirección Provincial de Baleares de la Tesorería General de la Seguridad Social de 27 de noviembre de 1.998, desestimatoria del recurso ordinario contra la reclamación de deudas nº 29.501, período 06/98. Por medio del presente edicto se notifica la siguiente resolución: Dada cuenta, no habiéndose cumplimentado por el Letrado Sr. Macho de Quededo la providencia de fecha 23 de enero de 1999, procedase al archivo de las presentes actuaciones, librese exhorto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se proceda a la notificación de esta resolución al citado Letrado. Lo mandó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y rubrica el Ilmo. Sr. Presidente, certifico.

Y para que sirva de notificación a los autos referidos de los que actualmente se desconocen su domicilio, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca, a seis de Junio de dos mil dos.